

附件 2:

达州职业技术学院银杏食堂二楼餐厅家具明细表

序号	商品名称	参考图片	规格尺寸 (mm)	技术参数	单位	数量	单价	总价	品牌
1	四人位餐桌椅		1200*1600*750	<p>1. 桌面规格: 1200*600*25mm, 桌面材质工艺: 采用多层实木夹板合成, 板 25mm 厚双圆边, 桌板面使用高级纳米防火板贴面, 颜色白色。提供具有 CMA 或 CNAS 认证标志的第三方检验检测机构出具的“不锈钢餐桌”检验报告扫描件加盖公章, 原件备查</p> <p>2. 餐桌框架: 桌面下方支撑托架采用 201 不锈钢管 25*50*1.2mm 连接杆。架子 50*50*1.7mm 方管 201 不锈钢, 足管壁厚 1.7mm, 四人带花架。</p> <p>3. 餐椅: 椅面夹板贴防火板面 1.2 厘米厚。外套脚: 防滑橡胶皮套。</p>	套	150			
2	二人位餐桌椅		600*1600*750	<p>1. 桌面规格: 600*600*25mm, 桌面材质工艺: 采用多层实木夹板合成, 板 25mm 厚双圆边, 桌板面使用高级纳米防火板贴面, 颜色白色。</p> <p>2. 餐桌框架: 桌面下方支撑托架采用 201 不锈钢管 25*50*1.2mm 连接杆。架子 50*50*1.7mm 方管 201 不锈钢, 足管壁厚 1.7mm, 四人带花架。</p> <p>3. 餐椅: 椅面夹板贴防火板面 1.2 厘米厚。外套脚: 防滑橡胶皮套。</p>	套	6			
4	圆柱环形高餐桌宽 620mm		定制	<p>1: 基材: 采用家具型中密度纤维板, 台面厚度不低于 25mm。颜色白色。</p> <p>2: 家具型中密度纤维板: 含水率、静曲强度、弹性模量、内结合强度或内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、甲醛释放量等项目均检测合格, 符合干燥状态下使用的家具型中密度纤维板 (MDF-FN REG) 要求。</p> <p>3: 桌架选用壁厚 1.2mm 的 201 不锈钢管。</p> <p>4: 外套脚: 防滑橡胶皮套。</p>	张	4			
5	圆柱环形高餐桌配套餐椅		厂标	<p>1: 材质: 坐垫部分为 12mm 多层曲木板基材, 表面贴防火防水装饰板, 四周经多次打磨油漆防水封边;</p> <p>2: 椅脚选用 201 不锈钢钢管, 表面经多次打磨亮光处理。颜色自选。</p>	把	48			

6	四人位圆餐桌		<p>φ 1000mm</p>	<p>1: 基材: 采用家具型中密度纤维板, 台面厚度不低于 25mm。颜色白色。</p> <p>2: 家具型中密度纤维板: 含水率、静曲强度、弹性模量、内结合强度或内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、甲醛释放量等项目均检测合格, 符合干燥状态下使用的家具型中密度纤维板 (MDF-FN REG) 要求。提供具有 CMA 或 CNAS 认证标志的第三方检验检测机构出具的“家具型中密度纤维板”检验报告扫描件加盖公章, 且检测报告需具有能扫描并下载检验报告完整电子文档的二维码, 原件备查;</p> <p>3: 桌架选用壁厚 1.2mm 的 201 不锈钢管。</p> <p>4: 外套脚: 防滑橡胶皮套。</p>	张	26			
6	6 人位圆餐桌		<p>φ 1200mm</p>	<p>1: 基材: 采用家具型中密度纤维板, 台面厚度不低于 25mm。颜色白色。</p> <p>2: 家具型中密度纤维板: 含水率、静曲强度、弹性模量、内结合强度或内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、甲醛释放量等项目均检测合格, 符合干燥状态下使用的家具型中密度纤维板 (MDF-FN REG) 要求。</p> <p>3: 桌架选用壁厚 1.2mm 的 201 不锈钢管。</p> <p>4: 外套脚: 防滑橡胶皮套。</p>	张	7			
7	圆餐桌配套餐椅		<p>厂标</p>	<p>1: 材质: 坐垫部分为 12mm 多层曲木板基材, 表面贴防火防水装饰板, 四周经多次打磨油漆防水封边;</p> <p>2: 椅脚选用 1.0mm 的 201 不锈钢钢管, 表面经多次打磨亮光处理。颜色自选。</p>	把	146			
8	卡座双人位沙发		<p>1300*750*800</p>	<p>1、优质布绒布料, 清洁方便, 内衬高密度一次成型海绵, 靠背为 38#海绵, 坐垫为 45#海绵, 经过防潮防腐防虫处理, 软硬适中, 回弹性能好, 不易变形; 颜色自选。</p> <p>2、基材: 优质实木, 经防腐、防虫、防潮等处理;</p> <p>3、油漆: 环保油漆;</p> <p>4、配件: 优质五金配件;</p> <p>5、实木脚架。</p>	个	10			
9	卡座茶几		<p>*600*450</p>	<p>1: 材质: 台面为 E1 级多层板基材, 表面贴防火防水装饰板, 四周经多次打磨油漆防水封边;</p> <p>2: 桌架选用壁厚 1.2mm 的 201 不锈钢管。表面做拉丝防污处理。颜色白色。</p>	个	5			

